

H&R TRAK+ Spacerkits / Sporviddeforøggersæt

H&R TRAK+ spacerkits giver bilen bedre køreegenskaber og desuden et sportsligt look, når hjulene fylder mere ud i hjulkassen. Alle TRAK+ spacerkits er fremstillet af high-tension aluminium materiale og anodiseret for at opnå bedst mulig korrosionsbeskyttelse. H&R spacerer vejer op til 70% mindre end konkurrerende mærker, og derigennem fås mindre uaffjædet vægt og forbedret vejbeliagenhed.

H&R TRAK+ spacersystemer giver sporviddeforøgelse fra 6-90 mm og findes i 4 forskellige udførsler.

Til type DR spacersystemerne tilbyder H&R et bredt udvalg af hjulbolte med forskellig bolt diameter, gevindtype og bolthoveder, således at monteringen kan foregå uden problemer.

H&R spacerkits fås til de fleste bilmodeller, og er godkendt af TÜV.

System-info og priser



Spacerkit-varenummer til din bil finder du i webkataloget

DR = Spacerkit uden bolte (hjulbolte skal bestilles ekstra)



DR systemet fås med sporviddeforøgelse per aksel på 10mm, 16mm, 20mm, 24mm, 30mm og 40mm. Fra 20mm har spacerne både indvendig og udvendig centrerung. Spaceren monteres mellem hjulnav og fælgen.

Hjulbolte er ikke inkluderet i DR kittet, og må bestilles særskilt. Udmåling af boltlængde er vist herunder!

DRA = Spacerkit med boltmontering (monteringsbolte er inkluderet i kittet)



DRA systemet findes fra 40mm sporviddeforøgelse per aksel. Spaceren monteres på hjulnavet med specielle bolte som er inkluderet i spacerkittet. Spacerne er forsynet med de samme gevindhuller som de oprindelige hjulnav, og fælgen monteres med de eksisterende hjulbolte.

DRM = Spacerkit med nye Støttebolte (monteringsmøtriker er inkluderet i kittet)



DRM systemet findes fra 50mm sporviddeforøgelse per aksel. Spaceren monteres på hjulnavet med specielle møtriker som er inkluderet i spacerkittet. Spacerne er forsynet med nye støttebolte med originallængde, og fælgen monteres med de oprindelige hjulmøtriker.

DRS = Spacerkit med støttebolte (fælge monteres med hjulmøtriker)



DRS systemet findes med sporviddeforøgelse på 10mm, 30mm og 40mm per aksel.

Spaceren monteres mellem fælg og nav og leveres med ekstra lange støttebolte som erstatter de eksisterende støttebolte. Ekstra længden svarer til spacertykkelsen, og fælgen monteres med de oprindelige hjulmøtriker.

Vejledning til udmåling af ny boltlængde

DR System - bolt mål

1. Bolt sæde type 2. Mål bolt længde

Kugle Sæde

Kegle sæde

Mål her

Mål her

3. **Ny bolt længde** = Oprindelig boltlængde mål (2)
+ spacer tykkelse (mm)

PRISLISTE TRAK+ SPACERKITS

H&R Spacersystemer leveres som sæt a 2 spacers til een aksel incl. tilbehør som vist

Bemærk: at f.eks et S30----- nummer er lig med 2 spacers a 15 mm = i alt 30mm

Sporviddeforøgelse		System / Match	Pris		
pr. aksel	pr.hjul		Excl. moms	Incl. moms	
10 mm	5 mm	DR	339	424	
10 mm	5 mm	DRS	437	546	
14 mm	7 mm	DR PORSCHE	830	1038	
14 mm	7 mm	DRS PORSCHE	928	1160	
16 mm	8 mm	DR	388	485	
16 mm	8 mm	DR	584	730	
20 mm	10 mm	DR	682	853	
20 mm	12 mm	DRS	798	998	
24 mm	12 mm	DR	737	921	
24 mm	12 mm	DRS	798	998	
28/30 mm	14/15 mm	DR PORSCHE	977	1221	
28/30 mm	14/15 mm	DRS PORSCHE	1124	1405	
30 mm	15 mm	DR	780	975	
30 mm	15 mm	DRS	879	1099	
40 mm	20 mm	DR	830	1038	
40 mm	20 mm	DRA	879	1099	
40 mm	20 mm	DRM	977	1221	
40 mm	20 mm	DRS	928	1160	
40 mm	20 mm	DRM Adaptor system alle	1228	1535	
42 mm	21 mm	DRM PORSCHE	1679	2099	
44 mm	22 mm	DRM Adaptor system alle	1228	1535	
50 mm	25 mm	DRA	928	1160	
50 mm	25 mm	DRM	1026	1283	
50 mm	25 mm	DRM Adaptor system alle	1228	1535	
56 mm	28 mm	DRM PORSCHE	1875	2344	
60 mm	30 mm	DRA	977	1221	
60 mm	30 mm	DRM 4HUL	977	1221	
60 mm	30 mm	DRM 5HUL	PCD max. 140 mm og ikke navdia. 4,75"	1228	1535
60 mm	30 mm	DRM 6HUL	PCD max. 140 mm og ikke navdia. 4,75"	1228	1535

HJULBOLTE / HJULMØTRIKER

Diam	Gevind	Til TYPE	Længde	-	Konus/Kugle/Skive	Excl.moms	Incl. moms
12 mm	1,5	DRS/DRM	Hjulumøtrik			16	20
12 mm	1,25	DRS/DRM	Hjulumøtrik			16	20
12 mm	1,25	DR / DRA	L22mm - L60mm	/	60grd Konus	22	28
12 mm	1,5	DR / DRA	L22mm - L60mm	/	60grd Konus	22	28
14 mm	1,5	DR / DRA	L25mm - L60mm	/	60grd Konus	24	30
12 mm	1,5	DR / DRA	L28mm - L60/45mm	/	24/26mm Kugle	22	28
14 mm	1,5	DR / DRA	L28mm - L47/65mm	/	26/28mm Kugle	24	30
12 mm	1,25	DR / DRA	L42mm - L57mm	/	med skive, Citr/Peug	28	35

Inklusiv moms priser er op-/nedrundet til hele kroner